

K 100



HECHO CONFORME A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS:

- [2006/42/CE](#) (Directiva de máquinas)
- [2006/95/CE](#) (LVD baja tensión)
- [2004/108/CE](#) (EMC compatibilidad electromagnética)
- [94/9/CE](#) (ATEX)

FUNCIÓN:

Para la regeneración de todos los disolventes y diluyentes exhaustos por medio de destilación. Funcionamiento automático, con lectura de los vapores de solvente.

El calentamiento indirecto por medio de resistencias eléctricas sumergidas en aceite térmico.

Tanque de solvente en acero inoxidable AISI 304 de doble cavidad.

Los vapores de los disolventes se condensan en un radiador de cobre (aire/aire).

Bomba de recirculación de aceite térmico.

Sistema antiespumante para los vapores del solvente.


SEGURIDAD

El modelo destilador K100 está equipado con una serie de dispositivos de seguridad adicionales en el cumplimiento de la normativa vigente:

- Termostato de seguridad de aceite térmico con restablecimiento manual/stop del destilador.
- Botón de emergencia.
- Válvula de desahogo de vapor (0.5 bar)
- Protección térmica del motor.
- Sistema anti espuma de canalización de los vapores de disolvente con mirilla.
- Tanque de expansión del aceite térmico de gran volumen para desahogo y asta de nivel.
- Termostatos digitales con sensor de lectura PT100 y el sistema PID para evitar las derivas térmicas.
- LCD Contador de horas eléctrico.


OPERACIÓN

1. Carga del destilador
2. Cierre de la tapa
3. Inicio del ciclo
4. 1 Set Point temperatura del aceite térmico: destilación de los solventes de bajo punto de ebullición. El paso entre el 1ºSet Point y el 2ºSet Point es determinado por temporizador electrónico.
5. 2 Set Point temperatura del aceite térmico: destilación de los disolventes con medio y alto punto de ebullición.
6. Ciclo Enfriamiento: condensación de los vapores dentro del sistema.
7. Fin del ciclo.
8. La apertura de la tapa.
9. La rotación del cuerpo volcador y extracción de residuos.
10. Llenado y de iniciar el siguiente ciclo.



Medidas	
A	180 cm
B	115 cm
C	175 cm

ACCESORIOS OPCIONALES



Radiador en acero inoxidable

Intercambiador de calor de acero inoxidable para la destilación de disolventes con base de ácido.



Sistema de vacío VACUUM

Evaporación de los solventes a temperaturas más bajas, creando enormes ventajas:

- a) reducción de tiempos
- b) ninguna pérdida de vapores
- c) mayor seguridad para el ambiente de trabajo y para el operador
- d) menor descomposición de los solventes destilados



Bomba neumática

- 1" o ¾" de membranas dobles de Teflón (PTFE)
- Regulador de aire comprimido Manual
- On-Off Automática
- Sonda de nivel con flotador
- Tarjeta lógica electo-neumática



Capacidad de carga	125 litros
Volumen de depósito	170 litros
Tensión de alimentación	380V/3/50Hz
Potencia de la resistencia	9.6 kW
Ruido	70 dB
Peso	450 kg
Duración de ciclo	4 a 5 horas